

您設計產品時的好朋友！



Forum: [8-bit PIC](#)

Topic: [pic18f8720 boot load問題](#)

Subject: [Re: pic18f8720 boot load問題](#)

作者: mechwu

2004年07月01日 11:26:33

你要用 外部 EEPROM 儲存程式，Microchip 的 AN869 有說明

<http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00869b.pdf>

CCS 有套件，60 美金，應該有範例程式，去問問吧

<http://www.ccsinfo.com/evalkit8720.shtml#18f8720>

18F8720 Mini-proto board

Similar to the 18F6720, however this model includes external EEPROM for developing applications in micro-processor mode.

又，CCS 3.202 的 bug 不少，詳見 CCS 討論區，建議試試3.187 或 3.189。CCS 目前提供下載的是 3.202 和 3.191，很不幸的 3.191 連 delay_us() 都有蟲，請小心。

```
//bug_3191_delay_us.c
//
#include <18F458.H>
#fuses HS, PUT, NOLVP, NOWDT
#use delay(clock= 4000000)
#use RS232(baud = 115200, xmit= PIN_C6, rcv= PIN_C7)

void main()
{
    int16 i; int8 k= 0;
    while1()
    {
        // for(i=0;i<10000;i++) delay_us(100); // 這樣沒蟲
        for(i=0;i< 5000;i++) delay_us(200); // 這樣就有蟲！
        printf("%u ", ++k);
    }
}
```