

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: [pic18f25k22 PGC/PGD 當作input pin and on board燒入](#)

Subject: [Re: pic18f25k22 PGC/PGD 當作input pin and on board燒入](#)

作者: Ryang

2018年10月03日 10:39:29

1. 一般要使用 On-Board 燒錄且也有用到 PGC/PGD 的腳位，建議在應用時是將 PGC/PGD 設成輸工的弁端C這樣表示所接的應用弁酮0輸入，這樣就比較不會影響 PGC/PGD 在做燒錄的弁端C
如果 PGD & PGD 是規劃成輸入弁鄴爾陞A那意味著有輸出將與 PICKit3 的燒錄打架。這時就只能用硬體(Jumper)方式來做切換燒錄與應用時的腳位選擇。

2. 使用 PIC18F25K22 的 ADSELx and TRISx 是最基本的設定。因為 25K22 的腳位有很多種周邊弁端A使用上也要注意一下是否要關閉 ADC 類比輸入弁鄴忒搗X/輸入弁端C

PIC18F25K22 現可以改用 MCC 來設定周邊、腳位選擇設定(PPS)等等弁端C建議看一下 MCC 的用法。MCC 的用法可以參考教育訓練: MCC201 v3.0x MPLAB Code Configurator New! 的範例。